

ООО «Диаметр» предлагает расходомеры-счётчики жидкостей
предприятия «Термотроник» (Санкт-Петербург)
по ценам производителя.



Питерфлоу РС. Электромагнитный расходомер-счётчик воды, может применяться как самостоятельно, так и в составе теплосчётчиков. Поворотный электронный блок, дисплей с подсветкой, два импульсных выхода, интерфейсы RS232, RS485, Ethernet, USB. Степень защиты IP65 или IP68. Внешнее электропитание (12 В).

Питерфлоу СВ. Электромагнитный расходомер-счётчик воды с **автономным электропитанием**. Поворотный электронный блок, дисплей с подсветкой, часы реального времени и **архив измерений**. Интерфейс RS485. Степень защиты IP67 или IP68.



Питерфлоу Т1. Промышленный электромагнитный расходомер-счётчик для измерения расходов воды, растворов кислот, щелочей, целлюлозной массы, пульп и других технологических жидкостей. Материалы проточной части, стойкие к агрессивным средам. Материал электродов – нержавеющая сталь, титан, тантал или хастеллой. Поворотный электронный блок, дисплей с подсветкой, импульсный выход, выход 4-20 мА, интерфейс RS485. Степень защиты IP66. Внешнее электропитание (24 В).

Питерфлоу Т3. Промышленный электромагнитный расходомер-счётчик для измерения расходов воды, растворов кислот, щелочей, целлюлозной массы, пульп и других технологических жидкостей. Материалы проточной части, стойкие к агрессивным и абразивным средам. Материал электродов — нержавеющая сталь, титан, тантал или хастеллой. Высококонтрастный дисплей, импульсный выход, выход 4-20 мА с поддержкой HART, интерфейс RS485. Степень защиты IP67. Внешнее электропитание (24 В).



... и другие приборы.